


Praha, 2. 7. 2018

## XXL Click



### Informace o výrobku

**Celková tloušťka**

EN ISO 24346



5 mm

**Nášlapná vrstva**

EN ISO 24340



0,55 mm

**Hmotnost**

EN ISO 23997



6,14 kg/m<sup>2</sup>

**Zátěž**

ISO 10874



23 – 33 - 42

**Povrchová úprava**

PUR



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414  
E podlahy@jsj-sestak.cz





I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz







Když podlaha, tak Floor Forever

<b>Rozměr</b>		1836 x 204 mm
<b>Balení</b>	6x lamela	2,247 m <sup>2</sup>
<b>Paleta</b>	56 balení	125,847 m <sup>2</sup>

## XXL Click

### Technické informace

<b>Podlahové topení</b>	EN ISO 12524		Max. 27°C [80°F] / elektrické systémy podlahového topení: max. 60 W/m <sup>2</sup>
<b>Kolečkové židle</b>	EN ISO 4918		Vhodné
<b>Hořlavost</b>	EN 13501-1		Bfl/S1
<b>Odolnost vůči chemikáliím</b>	EN ISO 26987		Odolné

<b>Tepelný odpor</b>	EN ISO 8302		0,041 m <sup>2</sup> /KW
<b>Tlaková pevnost</b>	EN ISO 24343-1		< 0,10 mm / / 4 %
<b>Kluzkost</b>	DIN 51130		R11, Třída DS
<b>RRL kyvný test (mokrý test 4S Rubber/Slider 96)</b>			≥ 0,36
<b>Zvuková izolace</b>	EN ISO 717/2		Δ Lw 10 dB
<b>Kročejový hluk</b>	EPLF návrh 021029-5 F1		*** [9,2 son]
<b>Stálost barev</b>	EN ISO 105 B02		> 6
<b>Rozměrová stálost</b>	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
<b>Antistatický</b>	EN ISO 1815		ANO

---

**Záruka pro domácnosti**

Doživotní

---

**Záruka pro komerční  
prostory**

10 let

---

**Formaldehyd**

EN ISO 717-1

E1

---

**U - štítek**

Schválení typu  
DIBT č. Z-  
156.603-1525



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

**T** +420 272 706 414  
**E** podlahy@jsj-sestak.cz

**I** www.floorforever.cz  
**I** www.balterio.cz

**Když podlaha, tak Floor Forever**