

Praha, 1. 9. 2017

# BESTGREEN



## Informace o výrobku


<b>Zátěž</b>	EN 685	23 – 31
<b>Nášlapná vrstva</b>	EN ISO 24346	0,40 mm
<b>Celková tloušťka</b>	EN ISO 24340	3,10 mm
<b>Hmotnost</b>	EN ISO 23997	2100 gr/m <sup>2</sup>
<b>Šířka</b>		2 - 4 m
<b>Délka role</b>		Cca 30 m
<b>Hmotnost role</b>		130-260 kg

# BESTGREEN

## Technické informace

<b>Kluzkost</b>	DIN 51130	DS
<b>Omezení skluzu</b>		R10-R11*
<b>Skupina formaldehydu</b>	ENV 717-1	E1
<b>Hořlavost</b>	EN 13501	Cfl-S1
<b>Zvuková izolace</b>	ISO 717	18 dB
<b>Podlahové topení</b>	EN 12524	Vhodné
<b>Tepelná vodivost</b>	EN 12524	0,25 W/mK
<b>Tepelný odpor</b>	EN ISO 12466	0,0124 m <sup>2</sup> K/W
<b>Odolnost vůči chemikáliím</b>	EN ISO 26987	Velmi dobrá
<b>Záruka</b>		15 let

\*na vybraných položkách

 EN 14041 : 2004  
06  
03/02/2016  
DOP\_V208



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever