


Technický list Style Floor Click

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor Click
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55
V-spára			ano
	ISO 14001		ano
	ISO 9001		ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	5
Celková váha	EN 430	g/m ²	9720
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,1
Vhodné pro kolečkové židle			ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor		m ² K/W	0,03
Tepelný odpor při použití Podložky Style Floor		m ² K/W	0,05
Útlum kročejového hluku	En ISO 10140-3	dB	4
Útlum kročejového hluku při použití Podložky Style Floor	ISO 16251	dB	15
Hořlavost			Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,06
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*
Kluzkost			R9/DS

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor Click
Oblast použití			21-23, +42
Rozměry a balení			18,00 x 121,00 cm, 10 lamel/balení = 2,18 m ²
			22,23 x 121,29 cm, 8 lamel/balení = 2,16 m ²

* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.