

V případě, že chcete světlejší povrch, můžete do WOCA Master Invisible 2K Lacquer (Laku Master Invisible 2K) přidat Master Invisible White Additive (Aditivum Master Invisible, bílé).



Použití

Příprava	Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Úprava	Před smícháním do laku protiskuzové aditivum dobře protřepejte. Smíchejte 100 ml protiskuzového aditiva s 5 L laku včetně tužidla. Během používání směs často míchejte, aby se zajistil jednotný vzhled.



Technické údaje

Hustota	1,1-1,15 g/cm ³
Trvanlivost	24M
Směšovací poměr	2 % nebo 100 ml do 5 L laku.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla [např. slunečnímu svitu]. Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
TOL Max	TOL-Max: 30 g/l, max. obsah těkavých org. látek [A/g [VRNH]]: 30 g/l.

Údržba a související výrobky

Související výrobky	Master Invisible 2K Lacquer [Lak Master Invisible 2K], #690195A
---------------------	---

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.