

Technický list

Design Vinyl Extreme/Extreme Click RIGID

5001, 5002, 5003, 5004



Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Vinyl Extreme	Design Vinyl Extreme Click RIGID
Heterogenní PVC podlahová krytina EN 649				
Třída použití			23-33, +42	23-33, +42
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,5	0,5
Rozměr		mm	189 x 1229	175 x 1210
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5	5
Integrovaná podložka			-	Podložka tl. 1,5 mm
Celková tloušťka vč. podložky		mm	-	6,5
Váha balení		kg	16,8	16,94
Balení		m ²	3,25	1,694
V-spára			jemná mikro 4V	jemná mikro 4V
Výškové rozdíly ve spoji	EN ISO 34343-1	mm	0,02	0,07
Vhodné pro kolečkové židle Typ W			ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor R		m ² K/W	0,02	0,066



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Útlum kročejového hluku	EN 140-8	dB	7	18
Hořlavost	EN 13051-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN 434	%	0,05	0,05
Stálost barev	ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Odolnost proti skluzu	EN 13893		DS	DS
Kód CE			1021-CPR-15/297	1021-CPR-15/297
Kvalita nosnosti	EN 660-2		Třída T	Třída T
Spojení			-	Unilin Click
Čistý vinyl		%	100	100
Recyklovatelný materiál			ne	ne
Změkčovadla	DOTP		bez obsahu ftalátů	bez obsahu ftalátů
Počet vrstev			-	5
Nosná vrstva			-	drcený kámen



14041:2004/AC:2006
1021-CPR-15/297



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever