

Commercial Oil (Komerční olej) je určen pro použití v místech s vysokým provozem, kde je vyžadováno hluboké čištění a olejování dřeva v jediném procesu. Olej je rychleschnoucí, a proto je ideální pro budovy, jako jsou například letiště, železniční stanice a veřejné prostory, kde není možné uzavřít prostor na delší dobu. Commercial Oil (Komerční olej) důkladně čistí a udržuje dřevo, takže povrch zůstává voděodpudivý a udržovaný.

- **Čištění a olejování v jednom pracovním postupu**
- **Jednoduchá aplikace a rychle schnutí**
- **Pro vysoce frekventované oblasti**



## Oblast použití

Pro čištění, olejování a péči o dříve olejované dřevěné podlahy.

## Použití

Příprava	<p>Je důležité, aby teplota výrobku, místnosti i podlahy byla mezi 15°C až 30°C a vlhkost vzduchu přibližně 50 %. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12%. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Pokud je povrch velmi znečištěný a potřísněný, doporučujeme jej před prvním nanesením Commercial Oil (Komerčního oleje) očistit leštícím strojem se zeleným leštícím kotoučem pomocí přípravku WOCA Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), který zředíme v poměru 1:20.</p> <p>Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.</p>
Úprava	<p>Nádoby s přípravkem Commercial Oil (Komerční olej) důkladně protřepejte. Naneste asi 100 ml. Commercial Oil (Komerční olej) na každých 10 až 20 m<sup>2</sup>. Olej nanášejte pomocí leštícího stroje a zelené leštící destičky. Olej by měl být důkladně zaleštěn do dřeva. Pokračujte v leštění, dokud dřevo nebude vypadat nasáklé a povrch nebude mít jednotný a rovnoměrný vzhled. Na povrchu pak nesmí zůstat žádná mokrá místa s přebytkem oleje.</p>
Poznámka	<p>Čisticí látky/destičky/kotouče, které byly namočené v oleji, se mohou při nesprávné likvidaci samovolně vznítit. Tyto látky apod. byste proto měli pro správnou likvidaci ihned po použití vložit do těsně uzavřené nádoby plné vody.</p>

## Doba schnutí

Doba schnutí	2 hodiny.
DryBeforeWash	24 hodin.
Plně vytvrzeno	24 hodin.
Poznámka	<p>Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 24 hodin, kdy olej vytvrzuje. Po 24 hodinách můžete podlahu vyčistit pomocí přípravku WOCA Commercial Soap (Mýdlo na olejované podlahy), který dává povrchu zvláštní ochranu.</p>



Commercial Oil

**Čištění a olejování v jediném pracovním postupu**

Technický údajový list

10.08.2021 - p. 2/2

## Technické údaje

Hustota	0,80-0,85 g/ml
Obsah sušiny	Přibližně 15-20%
Trvanlivost	36M
Teplota nanášení	+15-30°C
Spotřeba	Přibližně 100 m <sup>2</sup> /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Pokrytí (zředěný roztok)	100 m <sup>2</sup> /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva
Barvy	Natural
Čištění náradí	WOCA Solvent (Ředidlo) nebo terpentýn.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
TOL Max	Max: 660 g/l, Povolená hodnota je 700 g/L (A/f [SB]):
Balení	5 L

## Údržba a související výrobky

Související výrobky	Master Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010
---------------------	---

## Contact\_Label

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.*