



Master Cleaner

Pro lakované, vinylové a laminátové podlahy

Technický údajový list

09.08.2021 - p. 1/2

Master Cleaner je určen pro ty, kteří preferují rychlý a snadný způsob čištění lakovaného dřeva a vinylových a laminátových podlah. Mýdlo účinně odstraňuje nečistoty a špínu, zpevňuje povrch a činí jej odolnějším vůči rozlitém tekutinám. Vzhledem k tomu, že mýdlo nezanechává žádné zbytky, je ideální pro povrchy, kde je vyžadováno časté mytí podlah, jako jsou například kuchyňské podlahy. Pro skvělé výsledky můžete také použít přípravek Master Cleaner na čištění lakovaných podlah, dlaždic a jiných nesavých povrchů.

- **Účinná péče a čištění**
- **Vytváří silnější a odolnější povrch**
- **Rychle a snadno použitelné**



Oblast použití

Pro vinylové, laminátové a lakované/natřené povrchy, stejně jako na dlaždice a jiné nesavé povrchy.

Použití

Příprava	Obzvláště špinavé podlahy / odolné skvrny nejprve umyjte pomocí přípravku Intensive Wood Cleaner [Intenzivní čistič]. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Úprava	Podlahu důkladně omyjte pomocí přípravku Master Cleaner, promíchaného v poměru 125 ml na 5 vody. Podlahu myjte po délce podlahové krytiny. Doporučujeme, abyste pracovali pomocí dvou kbelíků, s jedním pro ždímání hadru a s druhým čistou mýdlovou vodou.
Poznámka	Pro dosažení nejlepších výsledků použijte dva kbelíky: jeden na mýdlovou vodu a druhý na čistou vodu pro opláchnutí špinavého mopu.

Doba schnutí

Doba schnutí Přibližně 1-2 hodiny při 20°C.



Master Cleaner

**Pro lakované, vinylové a laminátové
podlahy**

Technický údajový list

09.08.2021- p. 2/2

Technické údaje

Deklarované složení	méně než 5 %: kationtové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3[2H]-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3[2H]-on [číslo ES 220-239-6] [3:1].
Hustota	Asi 1,02 g/ml
Hodnota pH	8-8.5
Trvanlivost	36M
Teplota nanášení	+15-30°C
Spotřeba	Přibližně 400 m ² /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Směšovací poměr	125 ml na 5L vody.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
Balení	1 L

Údržba a související výrobky

Pololetní péče	Master Care, #684110/684010
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.