

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Dub Antique

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Index výrobku | BC1-DBE1-0X4-XXZ-D14180-U |
| Katalogové číslo výrobku | 1WG000621 |
| Kód EAN | 5906737961445 (PL) |

| MATERIÁL / KONSTRUKCE | |
|---|---|
| Konstrukce prkna | Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevu, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevu. |
| Vzhled povrchu | Podlaha 1-lamelová (jedna lamela na široké straně desky), třída Country |
| Povrchová úprava | Zpracování horní vrstvy přírodním olejem |
| Systém spojení prken | Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka |
| CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA | |
| Charakteristika horní vrstvy | Dubové dřevu žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření. Horní nášlapná vrstva je čtyřstranně fázovaná, strukturovaná kartáčováním. |
| Tvrдость dubového dřevu použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534) | Průměrná tvrдость: 37 MPA |

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

| ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm) | |
|--|---|
| Tloušťka | 14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm) |
| Délka | 2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> • jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku • dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku |
| Šířka | 180 +/- 0,2 mm |

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

| TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA | |
|---|--------|
| Povrchová vrstva | 2,5 mm |
| Střední vrstva | 9,5 mm |
| Spodní vrstva | 2,0 mm |

| BALENÍ | |
|----------------------|--|
| Počet prken v balíku | 7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x1092 mm |
| Balík | 2,77 m ² / v bal., 40 bal./ paleta = 110,8 m ² |

| CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA | |
|---|---|
| Vlhkost prkna | 7% +/- 2% |
| Montáž na podlahové topení: | Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. |
| Záruka | 20 let |



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

POPIS HORNÍ VRSTVY*

| | |
|--|---|
| Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489 | Volná třída |
| Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood | Třída Country |
| Zdravé suky | Přípustné bez omezení |
| Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené | Přípustné vrostlé, vyplněné do 40 x 100 mm, popraskané do průměru 85 mm |
| Otvory po sucích, zatmelené | Přípustné o průměru do 40 mm |
| Zárosty | Přípustné |
| Barevnost povrchové vrstvy | Libovolná |
| Průběh vláken a skladba | Libovolný |
| Zatmelené praskliny | Přípustné o šířce do 8 mm a délce 600 mm |
| Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny) | Nepřípustná |

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever