

Strong

Zátěžové koberce

Technické údaje

| | Koberec v roli | Koberec ve čtvercích |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Typ výroby: všívaný | 1/10" smyčka | 1/10" smyčka |
| Rozměr | 400/500 cm | 50 x 50 cm |
| Materiál | 100% Polyamid SDN | 100% Polyamid SDN |
| Hmotnost vlasu | 550 g/m ² | 550 g/m ² |
| Celková hmotnost | 1650 g/m ² | 3540 g/m ² |
| Výška vlasu | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Celková výška | 5,5 mm | 6 mm |
| Nosný materiál | tkaný | netkaný |
| Počet vpichů | 181 240 vpichů/m ² | 181 240 vpichů/m ² |
| Podklad | AB – ActionBack | bitumen |
| Zátěž | komerční zátěž (33) | komerční zátěž (33) |
| Zvuková izolace | 23 dB | 25 dB |
| Tepelná izolace | 0,15 aw | 0,15 aw |
| Propustnost tepla | 0,07 m ² KW | 0,07 m ² KW |
| Stálobarevnost | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Protiskluz | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Voděodolnost | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Hořlavost | Cfl-s1 1658-CPR-3074 | Bfl-s1 1658-CPR-3134 |

