

**FLOOR
FOREVER
WOOD**



Prkna, která znamenají domov



**FORESTRY
TIMBER**



CERTIFICATES

2019-2020

Hardwood flooring engineered for living
Designed to impress



Podlahy
Šesták

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Technický list Timber Top

Specifikace	Norma	Třívrstvá dřevěná podlaha		
Šířka (± 0,2 mm)	EN 13489	190 mm	240 mm	290 mm
Délka (± 5 mm)		1820 mm	2130/2450 mm	2130 mm
Tloušťka (± 0,1 mm)		14,2 mm	14,2/22 mm	14,2 mm
Nášlapná vrstva		3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kolmost	EN 13489	≤ 0,2 % na šířku		
Konkávní průhyb celého prkna	EN 13489	≤ 0,2 % na šířku		
Pružnost	EN 13489	≤ 0,1 % na šířku		
Tvorba spár mezi prkny	EN 13489	≤ 0,2 mm		
Vlhkost	EN 13183-1	7 % ± 2 % (v době dodání)		
Lepidlo	EN 717-1	JAPAN F SEO		
Povrchová úprava	BONA	7 vrstev odolných vůči oděru ASTM S33 > 100 otáček		
	KLUMPP	7 vrstev odolných vůči oděru ASTM S33 > 100 otáček		
	KLUMPP EMO	3 vrstvy		
Emise formaldehydu	ASTM D5116-NAF	žádné emise/žádný přidaný formaldehyd		